



751H型 高性能便携式零气系统



751H是完全独立的便携式高纯度零气源，能为稀释校准仪提供零气。该仪器适合与敏感分析仪一起使用在环境空气和其他痕量级应用中。

- 高性能CO / 碳氢化合物涤除器
- 长使用寿命的SO₂, NO, NO₂, O₃, NH₃和H₂S涤除器
- 带有轮子和可伸缩把手的耐用仪表
- 露点指示器
- 自动排水
- 一年的维护间隔
- 两年保修



TELEDYNE API
Everywhereyoulook™

■ 输出		10 SLPM @ 30 psig
■ 最大输送压强		30 psig
■ 露点		小于 -20°C
■ 干燥媒质		可再生无热干燥媒质, 寿命大于五年
■ 输出浓度		SO ₂ < 0.025 ppb H ₂ S < 0.025 ppb NO < 0.025 ppb NO ₂ < 0.025 ppb NH ₃ < 0.025 ppb O ₃ < 0.3 ppb CO < 10 ppb HC < 0.25 ppb
■ 压气机		长使用寿命的内置单缸无油柱塞泵
■ 电源		110V-120V, 60Hz (320W) 220V-240V, 50Hz (425W)
■ 工作温度范围		5 - 40°C
■ 尺寸 (高x宽x长)		229 x 559 x 351 毫米
■ 重量		21.3 千克

规格可能在没有通知的情况下改变。
所有规格建立在稳定运行的情况下。



TELEDYNE API
Everywhere you look™

9970 Carroll Canyon Road ■ San Diego, CA 92131
电话 858-657-9800 传真 858-657-9816
电子邮件 api-sales@teledyne.com

如果您对更多的信息感兴趣, 请给我们打电话或访问

www.teledyne-api.com

© 2022 Teledyne API
Printed documents are uncontrolled. SAL000081E-CN
(DCN 8622) 12.20.22

