



T701H型 高性能零气系统



T701H是完全独立的高纯度零气源，能为稀释校准仪提供零气。该仪器适合与敏感分析仪一起使用在环境空气和其他痕量级应用中。

- 高性能CO / 碳氢化合物涤除器
- 痕量级高纯度输出
- Modbus连接
- 长使用寿命的涤除器
- 可再生的无热干燥媒质
- 露点指示器
- 两年保修
- 自动泵控制和排水

T701H规格

■ 输出	30 psig 时为 30 SLPM
■ 最大输送压强	35 psig
■ 露点	小于 -40°C
■ 干燥媒质	可再生无热干燥媒质, 寿命大于五年
■ 输出浓度	SO ₂ < 0.025 ppb H ₂ S < 0.025 ppb NO < 0.025 ppb NO ₂ < 0.025 ppb NH ₃ < 0.025 ppb O ₃ < 0.3 ppb CO < 10 ppb HC < 0.25 ppb
■ 压气机	长使用寿命的内置双缸无油柱塞泵
■ 电源	110V-120V, 60Hz 220V-240V, 50/60 Hz
■ 标配I/O	1 x 以太网: 10/100Base-T 1 x RS232 (300-115,200 baud) 支持MODBUS协议
■ 工作温度范围	5 - 40°C
■ 尺寸 (高x宽x长)	8.75" x 17" x 28" (222 x 432 x 711.2 毫米)
■ 重量	31.3 千克

规格可能在没有通知的情况下改变。
所有规格建立在稳定运行的情况下。